

P ZERO™ RACE 4S

ALL WEATHER PERFORMANCE

ENTWICKELT FÜR:

ALL-SEASON

HANDLING

GRIP

TECHNISCHE HIGHLIGHTS:



BESCHREIBUNG:

Der P ZERO™ Race 4S ist der Nachfolger des beliebten P ZERO™ Velo 4S, dem allerersten All Season-Fahrradreifen von Pirelli. Der **P ZERO™ Race 4S** zeigt zwar in allen Bereichen eine bessere Performance als das Vorgängermodell, weist dabei aber immer noch alle **Eigenschaften eines echten All Season-Rennreifens auf**. Er liefert konstanten Grip **bei jedem Wetter**, einschließlich nasser und kalter Tage, und vermittelt genau das Renngefühl, das die P ZERO™ Race-Produktreihe auch zur bevorzugten Wahl von Profi-Fahrern und Teams macht. Die herausragende Allwetter-Performance wird durch die Kombination von zwei neuen Technologien erreicht: die **SmartEVO-Mischung**, die neueste Entwicklung von Pirellis straßenspezifischen Mischungen, und der **TechBELT Road**, eine schlauchartige Karkasse, die aus einer 120tpi Karkasse und einem Nylonbreaker besteht. Der Reifen zeichnet sich außerdem durch ein neues Design aus: Spezielle tiefe Lamellen werden mit einem dickeren Profil gepaart, was zu einem verbesserten Grip bei kaltem Wetter, einer höheren Kilometerleistung und einem besseren Pannenschutz führt. Mit all seinen spezifischen Features wird P ZERO™ Race 4S **in Italien gefertigt** und bietet einzigartige Qualität und überragende Leistungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:



ANWENDUNG



SAISON (☀️ & ☁️)



- NICHT EMPFOHLENER EINSATZBEREICH
- MÖGLICHER EINSATZBEREICH
- EMPFOHLENER EINSATZBEREICH



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

TECHNISCHE DATEN:

1 Mischung



Die neueste Generation von sogenannten smart polymers sorgen für maximalen Grip bei minimalem Rollwiderstand, auch auf nassen Strassen.

LÄSST DICH SCHNELLER FAHREN BEI EINER BESSEREN KONTROLLE

2 Karkasse



High Performance Karkassenstruktur mit einer zusätzlichen Lage, welche mit ihrem schnitt- und stichfesten Gewebe direkt unter der Lauffläche einen überragenden Pannenschutz bei unterschiedlichsten Bedingungen bietet.

EXZELLENTER PANNENSCHUTZ UND KOMFORT

3 Masse



P ZERO™ Race 4S 26-622

Größen @ 7bar/102psi

ETRTO Rim	BREITE (WAM)	RADIUS (RAM)
17c	25 mm	340 mm
19c	26 mm	340 mm
21c	27 mm	340 mm

P ZERO™ Race 4S 28-622


Größen @ 6,5bar/94psi

ETRTO Rim	BREITE (WAM)	RADIUS (RAM)
15c	26 mm	343 mm
17c	27 mm	343 mm
19c	28 mm	343 mm
21c	29 mm	343 mm

P ZERO™ Race 4S 30-622

Größen @ 5,5bar/80psi

ETRTO Rim	BREITE (WAM)	RADIUS (RAM)
17c	29 mm	344 mm
19c	30 mm	344 mm
21c	31 mm	344 mm



Felgen Kompatibilität nach ETRTO:
Prüfe deine Felgenbreite vor dem Montieren



Die neue SmartEVO Mischung verwendet drei verschiedene Polymere, von denen jedes spezielle Eigenschaften aufweist, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Eigenschaften wie Grip und Rollwiderstand zu erreichen. Mit Pirelli Produkten profitierst du von mehr als 150 Jahren Erfahrung und Kompetenz bei der Entwicklung von Reifen, die den spezifischen Anforderungen in unterschiedlichen Situationen gerecht werden. Diese Erfahrung ermöglichte es Pirelli, eine Polymermischung mit "intelligenten" Performance-Merkmalen für Fahrradreifen zu entwickeln, welche die Basis für die herausragenden Eigenschaften der SmartEVO Mischung ist und so sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn einen besseren Grip bietet und gleichzeitig einen geringeren Rollwiderstand. Pirelli hat eine Hochleistungsmischung entwickelt, die für alle modernen Radsport-Disziplinen entwickelt und abgestimmt wurde, von lokalen oder World Tour-Rennen bis hin zu epischen Abenteuern, bei denen die Bedingungen und der Straßenbelag Reifen erfordern, die unter allen Umständen funktionieren.

Gemeinsam mit World Tour Teams entwickelt
UAE Team Emirates | TREK Segafredo | AG2R Citroën



OPTIMIERE DEINE PERFORMANCE

EMPFOHLENER LUFTDRUCK



700x26c Auf 19C FELGE

FAHRERGEWICHT	LUFTDRUCK	
≤ 55 kg / ≤ 121 lb	6.3 bar	91 psi
56 - 62 kg / 123-137 lb	6.6 bar	95 psi
63 - 69 kg / 139-152 lb	6.9 bar	100 psi
70 - 76 kg / 154-168 lb	7.3 bar	105 psi
77 - 84 kg / 70-185 lb	7.6 bar	110 psi
≥ 85 kg / ≥ 187 lb	8 bar	115 psi

Auf der Felge 17c: +0.3 bar (4.5 psi) – Auf der Felge 21c: -0.3 bar (4.5 psi)

700x28c Auf 19C FELGE

FAHRERGEWICHT	LUFTDRUCK	
≤ 61 kg / ≤ 134 lb	6 bar	87 psi
62 - 68 kg / 137-150 lb	6.3 bar	92 psi
69 - 75 kg / 152-165 lb	6.7 bar	97 psi
76 - 82 kg / 168-181 lb	7 bar	102 psi
83 - 89 kg / 183-196 lb	7.4 bar	107 psi
≥ 90 kg / ≥ 198 lb	7.7 bar	112 psi

Auf der Felge 17c: +0.3 bar (4.5 psi) – Auf der Felge 21c: -0.3 bar (4.5 psi)

700x30c Auf 19C FELGE

FAHRERGEWICHT	LUFTDRUCK	
≤ 60 kg / ≤ 132 lb	5 bar	73 psi
61 - 68 kg / 134-150 lb	5.4 bar	79 psi
69 - 77 kg / 152-154 lb	5.9 bar	85 psi
78 - 86 kg / 172-190 lb	6.3 bar	91 psi
87 - 94 kg / 192-207 lb	6.7 bar	97 psi
≥ 95 kg / ≥ 209 lb	7.2 bar	104 psi

Auf der Felge 17c: +0.3 bar (4.5 psi) – Auf der Felge 21c: -0.3 bar (4.5 psi)

ABHÄNGIG VOM FAHRSTIL

 **KOMFORT** > Druck ablassen auf 0.3 bar / 5psi am Vorderrad

 **AGGRESSIV** > Gleicher Luftdruck am Vorder- und Hinterrad

 **NASSE UND/ODER KALTE** Bedingungen
(UNTER 7 GRAD/44F) Druck ablassen auf 0.3 bar / 5 psi auf beiden Reifen

 Überschreite niemals den maximalen Luftdruck, der auf den Felgen oder Reifen angegeben ist.

BESCHREIBUNG	FELGE	IPCODE	KARKASSE	TECHNOLOGIE	GEWICHT	MISCHUNG	SRP
P ZERO™ Race 4S 26-622	19C	4203200	127 tpi, tube	TechBELT	240 g	SmartEVO	69,90 €
P ZERO™ Race 4S 28-622	19C	4203300	127 tpi, tube	TechBELT	260 g	SmartEVO	69,90 €
P ZERO™ Race 4S 30-622	19C	4203400	127 tpi, tube	TechBELT	280 g	SmartEVO	69,90 €



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL