




DER P ZERO™ Race TLR RS stellt die neueste Ergänzung unseres P ZERO™ Rennradreifen-Portfolios dar, welche **in Italien hergestellt werden.** Er wurde speziell für Rennen entwickelt, und ist der schnellste und leistungsstärkste Fahrradreifen, den wir bisher im Sortiment haben. Der P ZERO™ Race TLR RS wurde in allen Bereichen verbessert:

- Dank der patentierten SpeedCORE-Technologie bestehend aus einer dünnen, luftdichten Lage und einer, mit Aramidpartikeln versetzten Gummimischung, konnten wir die Karkassenstruktur und die Gesamtdicke leichter gestalten, was den Rollwiderstand des Reifens deutlich verringert.
- Die Tempo- und Grid-Eigenschaften der SmartEVO²-Mischung wurden durch unsere neuen, aus Italien stammenden, Herstellungsverfahren verbessert, wodurch präzises Handling und Kontrolle sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen noch besser sind.
- Ein neueres TLR-Wulstdesign erhöht die Kompatibilität und sorgt für einen konstanten Luftdruck, um modernen Felgendesigns, auch bei Hookless-Felgen, gerecht zu werden. Die Entwicklung erfolgte nach ETRTO- und ISO-Standards.

EIGENSCHAFTEN:





TECHNISCHER ÜBERBLICK

• Gummimischung





Eine Mischung intelligenter Polymere auf Grundlage unserer Erfahrung im Motorsport: Grip und Geschwindigkeit in Einem.

SCHNELLERES
KURVENFAHREN
BEI UNVERÄNDERTER LEISTUNG

2 Struktur





Die dünnere Gummischicht verbessert das Handling, während die in der Mischung verteilten Aramidfasern die notwendige, mechanische Festigkeit bieten. BESSERES
HANDLING UND
KOMFORT FÜR
BESSERE
KONTROLLE UND
MEHR GEFÜHL AUF
DEM FAHRRAD

3 Montage und Dimensionierung



TUBELESS READY

Kompatibilität mit Hookless-Felgen:

Größen 26-622 und darunter sind NICHT mit Hookless-Felgen kompatibel.

Größen 28-622 und darüber sind mit Hookless-Felgen kompatibel, unterliegen jedoch einer **Druckbe**grenzung von max. **ETRTO 5 bar/73 psi.**

P ZERO™ Race TLR RS 26-622					
Dimensionsentwicklung @ 6 bar/87psi					
ETRTO Rim	WIDTH (WAM)	OUTER DIAMETER (RAM)			
17C	25	681			
19C	26	681			
21C	27	681			

P ZERO™ Race TLR RS 30-622					
Dimensionsentwicklung @ 5 bar/73psi					
ETRTO Rim	WIDTH OUTER DIAMETER (WAM)				
19C	29	691			
21C	30	691			
23C	31	691			

P ZERO™ Race TLR RS 28-622					
Dimensionsentwicklung @ 5,5 bar/80psi					
ETRTO Rim	WIDTH OUTER DIAMETE (WAM)				
17C	27 685				
19C	28	685			
21C	29	685			

P ZERO™ Race TLR RS 32-622					
Dimensionsentwicklung @ 4,5 bar/65psi					
ETRTO Rim	WIDTH OUTER DIAMETE (RAM)				
19C	31	697			
21C	32	697			
23C	33	697			

BESCHREIBUNG	FELGE	KARKASSE	TECHNOLOGIE	GEWICHT	MISCHUNG
P ZERO™ Race <i>TLR RS</i> 700x26c	19C	120tpi, TLR	SpeedCORE	270g	SmartEVO ²
P ZERO™ Race <i>TLR RS</i> 700x28C	19C	120tpi, TLR	SpeedCORE	290g	SmartEVO ²
P ZERO™ Race <i>TLR RS</i> 700x30C	21C	120tpi, TLR	SpeedCORE	310g	SmartEVO ²
P ZERO™ Race <i>TLR RS</i> 700x32C	21C	120tpi, TLR	SpeedCORE	340g	SmartEVO ²





FINE TUNE YOUR PERFORMANCE

OPTIMIEREN SIE IHRE LEISTUNG DURCH EMPFOHLENE REIFENDRÜCKE



700x26c on 19C RIM			700x2 8c on 19C RIM		
FAHRERGEWICHT	EMPFOHLEN	IER DRUCK	FAHRERGEWICHT	EMPFOHLEN	ER DRUCK
≤ 50 kg / ≤ 110 lb	5,2 bar	75 psi	≤ 50 kg / ≤ 110 lb	5 bar	73 psi
51 - 57 kg / 112-126 lb	5,7 bar	83 psi	51 - 57 kg / 112-126 lb	5,3 bar	77 psi
58 - 65 kg / 128-143 lb	6,1 bar	88 psi	58 - 65 kg / 128-143 lb	5,6 bar	81 psi
66 - 73 kg / 145-161 lb	6,5 bar	94 psi	66 - 73 kg / 145-161 lb	6 bar	87 psi
74 - 81 kg / 163-179 lb	6,9 bar	100 psi	74 - 81 kg / 163-179 lb	6,4 bar	93 psi
82 - 88 kg / 181-194 lb	7,3 bar	106 psi	82 - 88 kg / 181-194 lb	6,7 bar	97 psi
≥ 89 kg / ≥ 196 lb	7,5 bar	109 psi	89 - 95 kg / 196-209 lb	7 bar	102 psi

on RIM 21C : drop 0,5 bar (7 psi)

on RIM 21C : drop 0,5 bar (7 psi) - on RIM 23C : drop 1 bar (15 psi)

700x30c on 21C RIM		700x32c on 21C RIM			
FAHRERGEWICHT	EMPFOHLENER DRUCK		FAHRERGEWICHT	EMPFOHLENE	ER DRUCK
≤ 50 kg / ≤ 110 lb	4,5 bar	65 psi	≤ 50 kg / ≤ 110 lb	3,9 bar	58 psi
51 - 57 kg / 112-126 lb	4,7 bar	85 psi	51 - 57 kg / 112-126 lb	4,2 bar	61 psi
58 - 65 kg / 128-143 lb	5 bar	73 psi	58 - 65 kg / 128-143 lb	4,5 bar	65 psi
66 - 73 kg / 145-161 lb	5,3 bar	77 psi	66 - 73 kg / 145-161 lb	4,8 bar	70 psi
74 - 81 kg / 163-179 lb	5,6 bar	81 psi	74 - 81 kg / 163-179 lb	5,1 bar	74 psi
82 - 88 kg / 181-194 lb	6 bar	87 psi	82 - 88 kg / 181-194 lb	5,4 bar	78 psi
89 - 95 kg / 196-209 lb	6,3 bar	91 psi	89 - 95 kg / 196-209 lb	5,7 bar	83 psi

on RIM 23C : drop 0,4 bar (6 psi) - on RIM 25C : drop 0,8 bar (12 psi) on RIM 23C : drop 0,4 bar (6 psi) - on RIM 25C : drop 0,8 bar (12 psi)

EINSTELLUNG NACH FAHRSTIL
⇔ KOMFORT> Verringerung um 0,3 bar / 5 psi am VORDEREN Rad
AGGRESSIV > Druck vorne/hinten unverändert
SEI NASSEN UND/ODER KALTEN Straßenbedingungen (UNTER 7 °C/44 °F) Verringerung um 0,3 bar / 5 psi an BEIDEN Rädern

